

Fordelingsboks

WKE 4 - 5/3 x 6² 1SB



WKE 4 - 5/3 x 6² 1SB

Fordelingsboks

Produktnummer: 86912101

E-nummer: 1226113

Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 61439 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker. Vedlagt tilbehør: Lokksikring, skrueanker, 1 dobbeltmembranstuss M25 IP66 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 dobbeltmembranstuss M32 IP66 tetningsområde 14 - 21 mm

Koblingsboks 5-polet 0,5 - 6 mm², fordelingsboks 3-polet 0,5 - 6 mm², sikring i forgrening 1 x 2A (innvendig, 1 x WKE BS F2A, 86300101), antall ledere som kan klemmes per klemmepunkt: 4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6²



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	annet
Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
Beskyttelsesart:	IP66
Klasse funksjonell integritet:	E90
maks. ledertverrsnitt:	6 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Dimensjoner

Lengde:	150 mm
Bredde:	150 mm
Høyde:	85 mm
Innvendig lengde:	137 mm
Innvendig bredde:	137 mm
Innvendig høyde:	67 mm

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	UL EU

Materialelegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	960
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35
Omgivelsestemperatur maks.:	40

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Tilbehør

KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM/or - Kabelskruforbindelse

DMS M20/or - Dobbelmembranstuss

DMS M25/or - Dobbelmembranstuss

DMS M32/or - Dobbelmembranstuss
