


Koblingsboks

Abox-i 700-70²/5



Abox-i 700-70²/5

Koblingsboks

Produktnummer: 49047101

E-nummer: 1226142

Dimensjoner: 440 x 320 x 179 mm

Koblingsboks - industrikvalitet -, Ui=690V, værbestandig, slagfast, halogenfri, kan plomberes, egnede kabelinnføringer, se Tilbehør

grå, med 5 klemblokker 4 x 70 mm², 16 - 70²



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Poltall:	5
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	70 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	320 mm
Bredde:	440 mm
Høyde:	179 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35
Omgivelsestemperatur maks.:	80
Omgivelsestemperatur 24h:	60

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

GKE 32 - Kabelinnføring

GKE 43 - Kabelinnføring

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

DMS M32 - Dobbelmembranstuss

DMS M40 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

NS35-216/3 - DIN-skinne

Abox 700 KLS-70² - Terminalblokk
