

Startside /
Funksjonssikre koblingsbokser /
Koblingsboks med sikring /
opp til 16mm², E90 /
WKE4 - 5/3 x 6² 1SB

ny



Fordelingsboks

WKE 4 - 5/3 x 6² 1SB

Produktnummer: 86912101 | Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

E-nummer: 1226113

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 61439 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skrueanker, 1 dobbeltmembranstuss M25 IP66 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 dobbeltmembranstuss M32 IP66 tetningsområde 14 - 21 mm

Koblingsboks 5-polet 0,5 - 6 mm², fordelingsboks 3-polet 0,5 - 6 mm², sikring i forgrening 1 x 2A (innvendig, 1 x WKEBS F2A, 86300101), antall ledere som kan klemmes per klemmepunkt: 4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6²

IP66

E30-
E90

6²

IK08

450V
AC

450V
DC

UL
E

UL
E

UL
E

UL
E

UL
E

UL
E

Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data	
Nedlastinger	
Tilbehør	
Planleggingsdata	

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E90
maks. ledertverrsnitt	6 mm²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	oransje
Farge overdel	oransje

Dimensjoner

Lengde	150 mm
Bredde	150 mm
Høyde	85 mm
Innvendig lengde	137 mm
Innvendig bredde	137 mm
Innvendig høyde	67 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brannegenskap iht. UL 94	V2
Brannegenskap iht. VDE	960
halogenfri	ja
Industri kvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja

Slagfasthet	IK08
-------------	------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35
Omgivelsestemperatur maks.	40

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE
Kontrolltegn	UL EU

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser
 Modulærkapsling
 Uttakssentral
 GEOS Kapsling for utendørs bruk
 Kapslinger
 Målerskap
 GTi - Tavlesystem
 AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
 RK - Rekkeleermekapsling
 Funksjonssikre koblingsbokser
 Betonginstallasjon
 Multibokser
 Kanalbokser
 Tilbehør
 Tjenester
 Kompetansekjede

CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mål
Løsninger

Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk
funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service

Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Teknisk informasjon
Om oss

Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter

Vi er her for deg
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press