

Startside /
GEOS Kapsling for utendørs bruk /
Skap /
180 mm høy /
GEOS-S 4030-18-to

ny



Koblingsskap

GEOS-S 4030-18-to

Produktnummer: 71144301 | Dimensjoner: 400 x 300 x 180 mm

E-nummer: 2501180

Koblingsskap - industriktlhet, egnet for installasjon i krevende milj og utsatte uteomrder, bokser og rammer: glassfiberforsterket polykarbonat, gr, tilsvarende RAL 7035, dr: Polykarbonat.

Dreiboltls med 3 mm dobbelbit (utsiftbar) iht. DIN 43668
med gjennomsiktig dr

IP66
IP67

IK09



1000V
AC

1500V
DC



Logg inn p mySpelsberg for 
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Konfigurere

Overvkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Tilbehør
Planleggingsdata
Lignende produkter

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	4X
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesart	IP66/IP67
ventilert	nei
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	gjennomsiktig

Dimensjoner

Lengde	300 mm
Bredde	400 mm
Høyde	180 mm
Innvendig lengde	271 mm
Innvendig bredde	371 mm
Innvendig høyde	158 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C	kan sammenlignes med 5VA
Brannegenskap iht. UL 94	V2
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Veggmontering
kan plomberes	nei
Flensvariant	nei
Kan stables	nei
Låsesystem	2-punkts, espagnolett

med festepunkter i lokket	ja
Type overdel	Dør
Låsinnsets	Dobbelbit, 3 mm
Slagfasthet	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35
Omgivelsestemperatur maks.	80
Omgivelsestemperatur 24h	60

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale innføring	ikke relevant
Materiale tetning	Silikon
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn	c UL us
Kontrolltegn	UL EU
Kontrolltegn	DLG

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
 - Modulærkapsling
 - Uttakssentral
 - GEOS Kapsling for utendørs bruk
 - Kapslinger
 - Målerskan

[GTi - Tavlesystem](#)
[AKi - Sikrings - og bryterkapslinger](#)
[RK - Rækkelemmekapsling](#)
[Funksjonssikre koblingsbokser](#)
[Betonginstallasjon](#)
[Multibokser](#)
[Kanalbokser](#)
[Tilbehør](#)
[Tjenester](#)

[Kompetanseskjede](#)
[CNC-bearbeiding](#)
[Trykk](#)
[Monteringsservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)

[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)

[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)

[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)

[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)