

Monteringsboks

IBTLED 3-f E

IBTLED 3-f E

Monteringsboks

Produktnummer: 98220202

E-nummer: 1226153

Dimensjoner: 227 x 400 x 135 mm

Universale monteringsbokser, for prefabrikat, halogenfri, for montering av NV-/HV-/LED-lys og høyttalere, meldings- og oppkallingssystemer, egnet til limmontering, for installasjon av VDE-godkjente lys iht. NEK EN 60598 (VDE 0711) samt med F-merking eller MM-merking, maks. monteringshøyde for lys, høyttaler, meldings- og oppkallingssystemer: 100 mm, lampeeffekt halogen maks. 75 W, lampeeffekt LED maks. 35 W, ekstra innføringer 4 x inntil M40

Uttaksåpning: Fermacell®-plate, variabel til maks. 200 x 300 mm, 16 kombi-rørinnføringer 8 x 16 mm, 8 x 19 mm integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

maksimal ytelse LED:	35
Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grønn

Dimensjoner

Lengde:	400 mm
Bredde:	227 mm

Dimensjoner

Høyde:	135 mm
Innvendig lengde:	300 mm
Innvendig bredde:	200 mm
Innvendig høyde:	125 mm
maksimal monteringsutskjæring:	200.300 mm

Materialegenskaper

Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Bæreevne Fermacell-plate:	5
Monteringstype:	Betongkonstruksjon

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatutur min.:	-25
Omgivelsestemparatutur maks.:	60
Omgivelsestemparatutur 24h:	35

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen