

Startside /
Funksjonssikre koblingsbokser /
Koblingsboks for kommunikasjon /
inntil 35mm², E30 /
WKE 6 - 32 x 1,5²

ny



Fordelingsboks

WKE 6 - 32 x 1,5²

Produktnummer: 86853201 | Dimensjoner: 200 x 250 x 120 mm

E-nummer: 1226119

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skrueanker, 2 dobbeltmembranstusser IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 6 dobbeltmembranstusser IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 dobbeltmembranstusser IP66 M40/4 tetningsområde 4 x 6-9 mm

Tilkoblingsboks 32 polet 0,5 - 2,5 mm², fordelingsboks 32 polet 0,5 - 1,5 mm², antall klembare ledere per pol: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

IP66

E30-
E90

1,5²

IK08



450V
AC

450V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data	
Nedlastinger	
Tilbehør	
Planleggingsdata	

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E90
maks. ledertverrsnitt	1,5 mm²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	oransje
Farge overdel	oransje

Dimensjoner

Lengde	250 mm
Bredde	200 mm
Høyde	120 mm
Innvendig lengde	235 mm
Innvendig bredde	185 mm
Innvendig høyde	102 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brannegenskap iht. UL 94	V2
Brannegenskap iht. VDE	960
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35
Omgivelsestemperatur maks.	80

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE
Kontrolltegn	UL EU

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
 - Koblingsbokser
 - Modulærkapsling
 - Uttakssentral
 - GEOS Kapsling for utendørs bruk
 - Kapslinger
 - Målerskap
 - GTi - Tavlesystem
 - AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
 - RK - Rækkelemmekapsling
 - Funksjonssikre koblingsbokser
 - Betonginstallasjon
 - Multibokser
 - Kanalbokser
- Tilbehør
- Tjenester
 - Kompetansekjede
 - CNC-bearbeiding
 - Trykk

[Monteringsservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)

[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)

[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)

[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)

[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)