

El-nr 12 264 59

16/KNX 2x2x0,8

Dette er en kabel hovedsakelig for signalledning i bussystem av type KNX.

Kabel har en folieskjem og to tvinnede par, svart/rød og gul/hvit. Den grønne kappen består av flammebeskyttet plast. Leveres i Onebox som er en smart emballaseløsning fra PM FLEX som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

Varenummer: 12 264 59

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 100 m

Färg på flexrör: ●

Färg på kablar: ●

Vikt: 11,1 kg



Brukerområde:

Utendørsbruk:	✗
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Grønn
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m

m/pall

1800 m

Vekt

11,1 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Cca-s1b,d1,a1	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™