




Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Albu/vinkel
Strømskinnebeskrivelse	On made to measure
Materiale	Aluminium
Applikasjon	Endre retning
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 35 °C 160 A på 35 °C 250 A på 35 °C
Retningsendring typen	Retting 1: på kantene til ikke sant - Retting 1: på kantene til venstre -
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Operating angle	90 °
Polaritet	3L + N + PE
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Monteringsmetode	Med skruer
Lengde	Side 2.0: 165 mm
Vekt	3,6 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt