



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Bus type	KNX
Topologi	TP256
Tilgjengelig utstyr	Line choke
Farge	Hvit

Komplementær

18 mm avstand	6
Montering	DIN skinne
Merkespenning	180...264 V AC 50...60 Hz
Maximum power consumption in W	6,4 W
Maximum short-circuit current	3 A
Maximum output current	1280 mA
Utgangsspenning	30 V DC
Type strømforsyning	SELV
Lokal varsling	LED
Tilkoblingsklemmer	0.5...4 mm ² screw terminal for solid cable 0.5...4 mm ² screw terminal for stranded cable 0.5...2.5 mm ² screw terminal for stranded with sleeve cable
Høyde	90 mm
Bredde	108 mm
Dybde	65 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	93 % non-condensing
Driftshøyde	2000 m
Miljø/helse	Halogenfri
Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.