

Modulærkapsling

AK 24



AK 24

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73542401

E-nummer: 1239232

Dimensjoner: 250 x 370 x 122 mm

Modulærkapsling, 24-modul, PE/N-klemme, hver med 2 terminalforbindelser 16 mm², 14 terminalforbindelser 6 mm², 8 elastiske innføringer oppe, Dekke- og skriftstrimler, Isolasjonskork, ekstra dobbelmembranstuss



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Antall rekker:	2
Beskyttelsesart:	IP65
Antall avstandsenheter:	24
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	370 mm
Bredde:	250 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Tilbehør

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

AK SGA-1 - Lås-sett