

Tom kapsling

# GEOS-L 3040-22-o



## GEOS-L 3040-22-o

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 70073401  
E-nummer: 2501111  
Dimensjoner: 300 x 400 x 226 mm

Tom kapsling - industriktualitet, egned for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lekk: Polykarbonat

med grått lekk



## Tekniske data

### elektriske egnskaper

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Beskyttelsesart UL:         | 4X        |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 1000 V    |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1500 V    |
| Beskyttelsesart:            | IP66/IP67 |
| Beskyttelsesklasse:         | II        |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Lengde: | 400 mm |
| Bredde: | 300 mm |

## Dimensjoner

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Høyde:            | 226 mm |
| Innvendig lengde: | 371 mm |
| Innvendig bredde: | 271 mm |
| Innvendig høyde:  | 204 mm |

## Materialeegenskaper

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk:  | ja     |
| Brannegenskap iht. UL 94: | V2     |
| Brannegenskap iht. VDE:   | 750 °C |
| halogenfri:               | ja     |
| Industriktualitet:        | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Kan stables:    | ja                 |
| Type overdel:   | Deksel             |
| Slagfasthet:    | IK09               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |

## Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat                       |
| Materiale tetning:     | Silikon                            |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket     |

## Sertifikater

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | c UL us                                                                 |
| Kontrolltegn: | UL EU                                                                   |
| Kontrolltegn: | DLG                                                                     |
| Kontrolltegn: | DLG bekreftet ammoniakkresistens<br>i henhold til DLG-testspesifikasjon |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 62208)                                                        |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-2)                                                   |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-3)                                                   |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC<br>61439-7)                                  |

## Tilbehør

LFR M40 - Hullfres

LFR M50 - Hullfres

LFR M63 - Hullfres

LFR - Trinndrill

BEL Air M40 - Sett med lufteelementer

GEOS MPI-3030 - Monteringsplate

GEOS MPI-3040 - Monteringsplate

GEOS MPS-3030 - Monteringsplate

GEOS MPS-3040 - Monteringsplate

GEOS ABL-10 - Utvendig festelask

GEOS ABL-40 - Utvendig festelask

GEOS MH-22 - Monteringsholder

GEOS MH-22 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett

GEOS MHU-22 - Monteringsbrakett-sett

GEOS NS35-250 - DIN-skinne

GEOS NS35-350 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-350 - DIN-skinne

SRS 60-90 - Skruklemmer-sett

SRS 90-150 - Skruklemmer-sett

SRS 150-210 - Skruklemmer-sett

GEOS MSS-30 - Mastklemmer-sett

GEOS MSS-40 - Mastklemmer-sett

GEOS TGS 3040-2 - Bærestativ 2 x 12 TE

GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Bærestativ

GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask

GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask

GEOS NS35-200 - DIN-skinne

GEOS NS35-300 - DIN-skinne

GEOS DP-3040 - Designplate

---

GEOS-L EP-3040 - Monteringsplate

---

GEOS-L EPD-3040 - Monteringsplate

---

GEOS-L MHH-22 - Monteringsbrakett-sett

---

GEOS-L TW 30-22 - Skillevegg

---

GEOS-L TW 40-22 - Skillevegg

---

GEOS-L DVS - Sikring mot tap av lokk

---

GEOS-L SV - Hurtiglås-sett

---

GEOS-L DS/DK - Lokk-skruesett

---

GEOS-L BSA 3040-2 - Berøringsvern 2 x 12 TE

---

GEOS-L BSA 3040-1 - Berøringsvern 1 x 18 TE

---