

Koblingsboks

Abox 025 SB-L



Abox 025 SB-L

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80270701
E-nummer: 1239171
Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med selvtettende, myke
innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 -
16 mm

**rødt lokk, uten klemme, for merking av
strømkretser i sikkerhetsbelysningen**



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/49070201>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nominell driftsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	rød
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	80 mm
---------	-------

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Høyde:	52 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

KS M20 - Kombisett

WST M20 - Skrukork

WNI M20 - Skrunippel

SNI M20 - Nivåplugg

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

AST M20 - Påmonteringsstuss

VST M20 - Skrukork

DMS M20/w - M20, hvt

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

RST M20 - Rørstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

Abox PST - Plomberingssett
