

Koblingsboks

WK 040-L



WK 040-L

Koblingsboks

Produktnummer: 40490701

E-nummer: 1239192

Dimensjoner: 87 x 87 x 45 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, Duroplast, halogenfri, med IP54
monteringsstusser, med skrukork M20,
Tetningsområde 8 - 13,5 mm

hvit, uten klemme



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	87 mm
Bredde:	87 mm

Dimensjoner

Høyde:	45 mm
--------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Slagfasthet:	IK05

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk