

Koblingsboks

Abox SL-16²



Abox SL-16²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 83581001

E-nummer: 1239186

Dimensjoner: 250 x 200 x 115 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med IP54 monteringsstusser, M40,
Tetningsområde 17 - 30 mm, med skrukork M40,
med plomberingssett

**grå, med høytliggende skrueløs klemme
5-polet, maks. nominelt tverrsnitt iht. NEK
EN 60998: 16 mm², for en strømkapasitet
på 76 A, Tverrsnitt som kan klemmes per
pol:, 4 x 0,5 til 16 mm², stiv, 4 x 0,5 til 25
mm² fleksibel**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/49083501>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	200 mm
Bredde:	250 mm
Høyde:	115 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
---------------	-----

Tilbehør

WST M20 - Skrukork

WST M25 - Skrukork

WST M32 - Skrukork

WST M40 - Skrukork

WNI M20 - Skrunippel

WNI M25 - Skrunippel

WNI M32 - Skrunippel

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

VST M20 - Skrukork

VST M25 - Skrukork

VST M32 - Skrukork

VST M40 - Skrukork

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

DMS M32 - Dobbelmembranstuss

DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss

DMS M40 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss
