

Modulærkapsling

## AKe 24 Compact



### AKe 24 Compact

#### Modulærkapsling

Produktnummer: 73572401

E-nummer: 1239245

Dimensjoner: 250 x 370 x 122 mm

Modulærkapsling, 2-rekkers, 150 mm skinneavstand, Dekke- og skriftstrimler, Isolasjonskork, ekstra nivååpning

#### PE/N-klemme 2 x 16-polet, 6/16 mm<sup>2</sup>



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Antall avstandsenheter per rekke:	12
Antall rekker:	2
Antall N-potensiale:	1
Beskyttelsesart:	IP55
Antall avstandsenheter:	12
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

### Dimensjoner

Lengde:	370 mm
Bredde:	250 mm
Høyde:	122 mm

## Materiallegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. VDE:	750 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat