

Modulærkapsling

AKe 12-L



AKe 12-L

Modulærkapsling

Produktnummer: 73561201

E-nummer: 1239242

Dimensjoner: 250 x 200 x 122 mm

Modulærkapsling, 1-rekkers, Dekke- og skriftstrimler, Isolasjonskork, ekstra nivånippel

Uten PE/N-klemmer



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Antall avstandsenheter per rekke:	12
Antall rekker:	1
Antall N-potensiale:	1
Beskyttelsesart:	IP55
Antall avstandsenheter:	12
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	200 mm
Bredde:	250 mm
Høyde:	122 mm

Materiallegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. VDE:	750 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat