

Modulærkapsling

AKe 48-L



AKe 48-L

Modulærkapsling

Produktnummer: 73564801

E-nummer: 1239244

Dimensjoner: 300 x 750 x 142 mm

Modulærkapsling, 4-rekkers, 150 mm skinneavstand, Dekke- og skriftstrimler, Isolasjonskork, ekstra nivånippel

Uten PE/N-klemmer



Monteringsvennlig - PE/N-klemmeskinne, elastiske innføringer på oversiden og rask installasjon av fordeleren.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Antall avstandsenheter per rekke:	12
Antall rekker:	4
Antall N-potensiale:	1
Beskyttelsesart:	IP55
Antall avstandsenheter:	48
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	750 mm
Bredde:	300 mm
Høyde:	142 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. VDE:	750 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
kan plomberes:	ja
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat