

Tom kapsling

AKi 4-gh



AKi 4-gh

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74390401

E-nummer: 1239223

Dimensjoner: 300 x 600 x 209 mm

Tom boks IP65 polykarbonat

Boks og deksel glassfiberforsterket polykarbonat grå lignende RAL 7035, metriske forpreginger



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP65
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	600 mm
Bredde:	300 mm
Høyde:	209 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C:	HB
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	750 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

AK NS35-250 - DIN-skinne

AK ABL-ES - Utvendige festelasker

AK MPI 4 - Monteringsplate

NS35-216/3 - DIN-skinne

AK NS35-556 - DIN-skinne

AKi ABF 2 - Monteringsflens

AK TW - Skillevegg