

Tom kapsling

RKA 4/68-L



RKA 4/68-L

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 62990201

E-nummer: 1242958

Dimensjoner: 300 x 300 x 132 mm

Rekkeklemmekapslinger, inkl. 10 DMS-stusser
M20, Tetningsområde 7 - 12 mm, 2 DMS-stusser
M25, Tetningsområde 9 - 16 mm, 2 DMS-stusser
M32, Tetningsområde 14 - 21 mm, 1 DMS-stuss
M40, Tetningsområde 19 - 28 mm, IP66, 2
skrunipler M50 inkl. kontramutter, IP54

uten klemmer, med NS 35



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP65
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Dimensjoner

Lengde:	300 mm
Bredde:	300 mm
Høyde:	132 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
--------------------------	-----

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

VSG - Hengelås-sett

KS M20 - Kombisett

KS M25 - Kombisett

KS M25-gro - Kombisett

KS M32 - Kombisett

KST M25-17 - Kombistuss

KST M25-33 - Kombistuss

KST M32 - Kombistuss

AK KS-IP30 - Kombisett

AK KS-IP65 - Kombisett

AK ABL-ES - Utvendige festelasker