

Tom kapsling

TK PS 2518-11-to



TK PS 2518-11-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 11150801
E-nummer: 2543196
Dimensjoner: 254 x 180 x 111 mm

Tom boks IP 66 polystyren

Boks polystyren grå lignende RAL 7035, deksel polykarbonat gjennomsiktig, uten forpreginger



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/13050801>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Lengde:	180 mm
---------	--------

Dimensjoner

Bredde:	254 mm
Høyde:	111 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatutur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatutur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatutur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

HBA - Stykke for manuell betjening

ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

TK ABL - Utvendig festelask-sett

TK MPI-2518 - Monteringsplate

NS 35-216 - DIN-skinne