

Tom kapsling

AL 3323-11



AL 3323-11

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001601
E-nummer: 1239115
Dimensjoner: 330 x 230 x 111 mm

Tom kapsling, Aluminium, pulverlakkert, sølvgrå
tilsvarende RAL 7001



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Beskyttelsesart:	IP66

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	230 mm
Bredde:	330 mm
Høyde:	111 mm

Materialelegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
--------------------------	----

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

AL ALS-gro - Utvendig lasksett

AL ASS - Sett med utvendige hengsler

AL MPS-3323 - Monteringsplate

AL NS35-316 - DIN-skinne