

Koblingsboks

Abox-i SL-16²



Abox-i SL-16²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49083501

E-nummer: 1239142

Dimensjoner: 250 x 200 x 115 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670-1/-22, U_i=690V, værbestandig, slagfast, halogenfri, med plomberingssett, egnede kabelinnføringer, se Tilbehør

grå, med høytliggende skrueløs klemme 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt iht. NEK EN 60998: 16 mm², for en strømkapasitet på 76 A, Tverrsnitt som kan klemmes per pol: 4 x 0,5 til 16 mm², stiv, 4 x 0,5 til 25 mm² fleksibel



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	200 mm
Bredde:	250 mm

Dimensjoner

Høyde:	115 mm
--------	--------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	960 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL

Tilbehør

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

DMS M25 - Dobbeltmembranstuss

DMS M32 - Dobbeltmembranstuss

DMS M40 - Dobbeltmembranstuss