

Koblingsboks

Abox 040-L/w



Abox 040-L/w

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80460701

E-nummer: 1243505

Dimensjoner: 93 x 93 x 55 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med selvtettende, myke
innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 -
16 mm

hvit, uten klemme



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	hvit
----------------	------

Dimensjoner

Lengde:	93 mm
Bredde:	93 mm

Dimensjoner

Høyde:	55 mm
--------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

KS M20 - Kombisett

WST M20 - Skrukork

GMU PA M20 - Kontramutter

WNI M20 - Skrunippel

SNI M20 - Nivåplugg

KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

AST M20 - Påmonteringsstuss

AST M20/or - Påmonteringsstuss

VST M20 - Skrukork

KVR M20 - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB - Kabelskruforbindelse

ADR M20 - Tetningsring

DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

DMS M20/w - M20, hvt

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

RST M20 - Rørstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

Abox PST - Plomberingssett
