

Brannvernfordeler

WKE AK 70



WKE AK 70

Brannvernfordeler

KAN TILPASSES


Produktnummer: 86547001

E-nummer: 1239284

Dimensjoner: 400 x 1140 x 230 mm

Brannbeskyttelse liten fordeler VDE sertifisert iht. NEK EN 61439-2, VDE-testet og sertifisert under spesielle driftsbetingelser iht. NEK EN 61439-2, testet iht. DIN 4102-2 av MPA Dresden, F90 ved flammebehandling innenfra iht. DIN 4102 i samsvar med I90, F90 ved flammebehandling utenfra iht. DIN 4102 i samsvar med E90, kan utstyres individuelt med typegodkjente driftsmidler

Anslag venstre, 5-rekkers, 70-modul, Ui=400V, 150 mm skinneavstand, skrueløs PE/N-klemmeskinne med 6 skrubare terminalforbindelser hver, 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 skruelese terminalforbindelser 1,5 mm-4 mm², elastiske innføringer oppe, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	400 V
Antall rekker:	5
Beskyttelsesart:	IP6X
Klasse funksjonell integritet:	E30/E60/E90 iht. MLAR
Flammebehandlet fra utsiden:	F90/E90
Flammebehandlet fra innsiden:	F90/I90

elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	II
---------------------	----

Dimensjoner

Lengde:	1140 mm
Bredde:	400 mm
Høyde:	230 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK10

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 40°C:	75 %
Omgivelsestemperatur min.:	1 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Brannvernplater
Materiale overdel:	Brannvernplater

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))