

Tom kapsling

TK PC 97-8-tm



TK PC 97-8-tm

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 13750201

E-nummer: 2543142

Dimensjoner: 94 x 65 x 81 mm

Tom boks IP 66 polykarbonat

**Boks glassfiberforsterket polykarbonat grå
lignende RAL 7035, deksel polykarbonat
gjennomsiktig, metriske forpreginger**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP66
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Lengde:	65 mm
Bredde:	94 mm

Dimensjoner

Høyde:	81 mm
--------	-------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	850 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	c UL us
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL UL (508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

HBA - Stykke for manuell betjening

ASS-kl - Sett med utvendige hengsler

TK ABL - Utvendig festelask-sett

TK DST - Avstandsholder-sett

TK MPI-97 - Monteringsplate

TS 15-49,5 - DIN-skinne
