

Koblingsboks

Abox-i 160-L/sw



Abox-i 160-L/sw

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49191601

E-nummer: 1239153

Dimensjoner: 180 x 180 x 91 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, værbestandig, slagfast, halogenfri, med plomberingssett, egnede kabelinnføringer, se Tilbehør

svart, uten klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	16 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	svart
----------------	-------

Dimensjoner

Lengde:	180 mm
Bredde:	180 mm

Dimensjoner

Høyde:	91 mm
--------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestempauratur min.:	-35 °C
Omgivelsestempauratur maks.:	80 °C
Omgivelsestempauratur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

KS M20 - Kombisett

KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

DMS M25/sw - Dobbelmembranstuss

DMS M32/sw - Dobbelmembranstuss

Abox 160 KLS-16² - Terminalblokk

NS35-144/2 - DIN-skinne

Abox 160 MPI - Monteringsplate
