

Koblingsboks

HP 100-L



HP 100-L

Koblingsboks

Produktnummer: 32690001

E-nummer: 1243054

Dimensjoner: 113 x 113 x 58 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, 7 inntrykte nivåplugger,
Tetningsområde 5 - 21 mm, for klemmer til 10
mm²

hvit, uten klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP55
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	6 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Dimensjoner

Lengde:	113 mm
Bredde:	113 mm
Høyde:	58 mm
Innvendig lengde:	103.5 mm
Innvendig bredde:	103.5 mm

Dimensjoner

Innvendig høyde:	52 mm
------------------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
halogenfri:	nei
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

SNI M20 - Nivåplugg

SNI M25 - Nivåplugg

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

WK 060 KLS-6² - Terminalblokk

WK 100 KLS-10² - Terminalblokk

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk