

Koblingsboks

Abox-i 060-L



Abox-i 060-L

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49090601

E-nummer: 1243063

Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, værbestandig, slagfast, halogenfri, med IP66 dobbelmembranstuss, M25, Tetningsområde 9 - 16 mm

hvit, uten klemme



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	6 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	110 mm
Bredde:	110 mm

Dimensjoner

Høyde:	67 mm
--------	-------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	5VA
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

KS M25 - Kombisett

KS M25-gro - Kombisett

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvt

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

Abox 060 KLS-6² - Terminalblokk

Abox 060 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder

Abox PST - Plomberingssett

Abox 060 MPI - Monteringsplate
