

Koblingsboks

HP 70-L



HP 70-L

Koblingsboks

Produktnummer: 32097001

E-nummer: 1243051

Dimensjoner: 75 x 75 x 42 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 3 inntrykte nivåplugger og 2 løse medfølgende, Tetningsområde 5 - 16 mm, for klemmer til 2,5 mm²

hvit, uten klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP55
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Dimensjoner

Lengde:	75 mm
Bredde:	75 mm
Høyde:	42 mm
Innvendig lengde:	68 mm
Innvendig bredde:	68 mm

Dimensjoner

Innvendig høyde:	38 mm
------------------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
halogenfri:	nei
Industri kvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

SNI M20 - Nivåplugg

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

ADR M20 - Tetningsring

DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk