

Koblingsboks

Abox XT 025-2,5²



Abox XT 025-2,5²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49240201

E-nummer: 1239155

Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - med koblingsklemmer for støping iht. NEK EN 60670 og NEK EN 60529, værbestandig og slagfast, for montering i flomområder og i bakke uten trafikkbelastning, $U_i=690V$, med utstansinger, med dobbelmembranstuss M20, Tetningsområde 7 - 12 mm, med gelkit 250 ml (umerket), Trakt, Luftekork og engangshansker, OBS: Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på gelkit

grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP68
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	82 mm
Bredde:	82 mm
Høyde:	52 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Universal
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	VDE(DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)

Tilbehør

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

AST M20 - Påmonteringsstuss

VST M20 - Skrukork

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

GHB 1 - Gelkit