

Tom kapsling

GEOS-L 4050-22-to



GEOS-L 4050-22-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 70174501

E-nummer: 2501117

Dimensjoner: 400 x 500 x 226 mm

Tom kapsling - industriktualitet, egned for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lekk: Polykarbonat

med gjennomiktig lakk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesart:	IP66/IP67
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Lengde:	500 mm
Bredde:	400 mm

Dimensjoner

Høyde:	226 mm
Innvendig lengde:	471 mm
Innvendig bredde:	371 mm
Innvendig høyde:	204 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	750 °C
halogenfri:	ja
Industriktualitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Silikon
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	c UL us
Kontrolltegn:	UL EU
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Tilbehør

LFR M40 - Hullfres

LFR M50 - Hullfres

LFR M63 - Hullfres

LFR - Trinndrill

BEL Air M40 - Sett med lufteelementer

GEOS MPI-4050 - Monteringsplate

GEOS MPS-4050 - Monteringsplate

GEOS ABL-10 - Utvendig festelask

GEOS ABL-40 - Utvendig festelask

GEOS MH-22 - Monteringsholder

GEOS MH-22 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett

GEOS MHU-22 - Monteringsbrakett-sett

GEOS NS35-250 - DIN-skinne

GEOS NS35-350 - DIN-skinne

GEOS NS35-450 - DIN-skinne

GEOS NS35-327 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-350 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-450 - DIN-skinne

SRS 60-90 - Skruklemmer-sett

SRS 90-150 - Skruklemmer-sett

SRS 150-210 - Skruklemmer-sett

GEOS MSS-40 - Mastklemmer-sett

GEOS MSS-50 - Mastklemmer-sett

GEOS TGS 4050-3 - Bærestativ 3 x 18 TE

GEOS TGS 4050-2 - Bærestativ 2 x 21 TE

GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Bærestativ

GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Bærestativ

GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask

GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask

GEOS NS35-300 - DIN-skinne

GEOS NS35-400 - DIN-skinne

GEOS DP-4050 - Designplate

GEOS-L EP-4050 - Monteringsplate

GEOS-L EPD-4050 - Monteringsplate

GEOS-L MHH-22 - Monteringsbrakett-sett

GEOS-L TW 40-22 - Skillevegg

GEOS-L TW 50-22 - Skillevegg

GEOS-L DVS - Sikring mot tap av lokk

GEOS-L 4050 DS - Lokk-skruesett

GEOS-L 4050 SV - Hurtiglås-sett

GEOS-L 4050 DS/DK - Lokk-skruesett

GEOS-L BSA 4050-3 - Berøringsvern 3 x 18 TE

GEOS-L BSA 4050-2 - Berøringsvern 2 x 21 TE
