

Fordelingsboks

WKE 303 RK



WKE 303 RK

Fordelingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86230301

E-nummer: 1239276

Dimensjoner: 160 x 160 x 110 mm

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. NEK EN 60670, med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 iht. DIN 4102 del 12 i gjennomgangen, Boks og rekkeklemmer bestående av halogenfri spesialduroplast Vedlagt tilbehør: 3 kabelskruerforbindelser M32, Tetningsområde 17 - 26 mm, Pluggsett ø 6 mm

Forgreningsboks 5-polet, Klemmeevne per pol 4 x 2,5 - 10 mm²



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
Beskyttelsesart:	IP66
Klasse funksjonell integritet:	E30
maks. ledertverrsnitt:	10 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	oransje
----------------	---------

Dimensjoner

Lengde:	160 mm
---------	--------

Dimensjoner

Bredde:	160 mm
Høyde:	110 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V0
Brannegenskap iht. VDE:	960 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

WKE 200 ABL - Utvendig festesett