

Tom kapsling

AL 2616-9



AL 2616-9

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001201

E-nummer: 1239111

Dimensjoner: 260 x 160 x 91 mm

Tom kapsling, Aluminium, pulverlakkert, sølvgrå
tilsvarende RAL 7001

IP66

IK09



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Beskyttelsesart:	IP66

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	160 mm
Bredde:	260 mm
Høyde:	91 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
halogenfri:	ja

Materialegenskaper

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

AL ALS-gro - Utvendig lasksett

AL ASS - Sett med utvendige hengsler

AL MPS-2616 - Monteringsplate

AL NS35-245 - DIN-skinne