

Koblingsboks

2K-12-2,5²



2K-12-2,5²

Koblingsboks

Produktnummer: 34441201

E-nummer: 1239121

Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 12 innføringer, 2 gulvinnføringer, med selvtettende, myke innføringsmembraner, Verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, Tetningsområde 2 - 14 mm, med innvendige festepunkter

grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm²



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP55
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	85 mm
---------	-------

Dimensjoner

Bredde:	85 mm
Høyde:	37 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

ZEL 2K-12 - Strekkavlastning