

## Brannvernfordeler

# WKE AK 28



## WKE AK 28

### Brannvernfordeler

#### KAN TILPASSES

Produktnummer: 86542801

E-nummer: 1239281

Dimensjoner: 400 x 690 x 230 mm

Brannbeskyttelse liten fordeler VDE sertifisert iht. NEK EN 61439-2, VDE-testet og sertifisert under spesielle driftsbetingelser iht. NEK EN 61439-2, testet iht. DIN 4102-2 av MPA Dresden, F90 ved flammebehandling innenfra iht. DIN 4102 i samsvar med I90, F90 ved flammebehandling utenfra iht. DIN 4102 i samsvar med E90, kan utstyres individuelt med typegodkjente driftsmidler

**Anslag venstre, 2-rekkers, 28-modul, Ui=400V, 150 mm skinneavstand, skrueløs PE/N-klemmeskinne med 6 skrubare terminalforbindelser 1,5 - 4 mm<sup>2</sup> hver, 21 / 2 x 14 skrueløse terminalforbindelser 1,5 mm-4 mm<sup>2</sup>, elastiske innføringer oppe, med kabeldeksel, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC:    | 400 V                 |
| Nom. isolasjonsspenning DC:    | 400 V                 |
| Antall rekker:                 | 2                     |
| Beskyttelsesart:               | IP6X                  |
| Klasse funksjonell integritet: | E30/E60/E90 iht. MLAR |
| Flammebehandlet fra utsiden:   | F90/E90               |
| Flammebehandlet fra innsiden:  | F90/I90               |

### elektriske egenskaper

|                     |    |
|---------------------|----|
| Beskyttelsesklasse: | II |
|---------------------|----|

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Lengde: | 690 mm |
| Bredde: | 400 mm |
| Høyde:  | 230 mm |

## Materialeegenskaper

|                          |    |
|--------------------------|----|
| egnet for utendørs bruk: | ja |
| halogenfri:              | ja |
| Industriekvalitet:       | ja |

## mekaniske egenskaper

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Monteringstype: | Oppbygning |
| Slagfasthet:    | IK10       |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 75 %  |
| Omgivelsestemperatur min.:        | 1 °C  |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 35 °C |

## Materiale

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materiale underdel: | Brannvernplater |
| Materiale overdel:  | Brannvernplater |

## Sertifikater

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | VDE                                         |
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)) |