

Koblingsboks

Abox-i m 040-4²

Abox-i m 040-4²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 50140401
E-nummer: 1226528
Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Koblingsboks - industrikvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, værbestandig, slagfast, med utstansinger, M20, M20/M25, med IP66 dobbelmembranstuss, M25, Tetningsområde 9 - 16 mm

grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesart UL: | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Beskyttelsesart: | IP66 |
| Klasse funksjonell integritet: | uten |
| maks. ledertverrsnitt: | 4 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |

Farger

| | |
|----------------|-----|
| Farge overdel: | grå |
|----------------|-----|

Dimensjoner

| | |
|---------|-------|
| Lengde: | 94 mm |
| Bredde: | 94 mm |

Dimensjoner

| | |
|--------|-------|
| Høyde: | 57 mm |
|--------|-------|

Materialegenskaper

| | |
|---------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk: | ja |
| Brannegenskap iht. UL 94: | V2 |
| Brannegenskap iht. VDE: | 650 °C |
| halogenfri: | ja |
| Industrikvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm |
| Slagfasthet: | IK08 |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | VDE |
| Kontrolltegn: | DLG |
| Kontrolltegn: | DNVGL |
| Kontrolltegn: | DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon |
| Kontrolltegn: | DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer |

Tilbehør

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25 - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

DMS M25 - Dobbeltmembranstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

Abox PST - Plomberingssett