

Tom kapsling

TK PC 3625-16-m

TK PC 3625-16-m

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 12791201
E-nummer: 2543426
Dimensjoner: 361 x 254 x 165 mm

Tom boks IP 66 polykarbonat

Boks og deksel glassfiberforsterket polykarbonat grå lignende RAL 7035, metriske forpreginger



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP66
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	254 mm
Bredde:	361 mm

Dimensjoner

Høyde:	165 mm
--------	--------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	850 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	c UL us
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL UL (50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)

Tilbehør

HBA - Stykke for manuell betjening

ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

TK ABL - Utvendig festelask-sett

TK MPI-3625 - Monteringsplate

NS 35-216 - DIN-skinne

NS 35-336 - DIN-skinne