

Tom kapsling

TK PS 1818-11-m



TK PS 1818-11-m

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 10590701
E-nummer: 2543318
Dimensjoner: 182 x 180 x 111 mm

Tom boks IP 66 polystyren

Boks og deksel polystyren grå lignende RAL 7035, metriske forpreginger



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/12790701>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	180 mm
---------	--------

Dimensjoner

Bredde:	182 mm
Høyde:	111 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatut min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatut maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatut 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

HBA - Stykke for manuell betjening

ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

TK ABL - Utvendig festelask-sett

TK MPI-1818 - Monteringsplate

NS 35-144 - DIN-skinne