


Tom kapsling

AL 1308-6



AL 1308-6

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000601

E-nummer: 1239105

Dimensjoner: 125 x 80 x 57 mm

Tom kapsling, Aluminium, pulverlakkert, sølvgrå
tilsvarende RAL 7001

IP66

IK09



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Beskyttelsesart:	IP66

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	80 mm
Bredde:	125 mm
Høyde:	57 mm

Materialelegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
halogenfri:	ja

Materialelegenskaper

Industrikkvalitet:	ja
--------------------	----

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Kan stables:	nei
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

AL ALS-kl - Utvendig lasksett

AL MPS-1308 - Monteringsplate