

Koblingsboks

Abox m 025 SB-L



Abox m 025 SB-L

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80770701

E-nummer: 1226510

Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med utstansinger, M20, med IP54
monteringsstusser, med skrukork M20,
Tetningsområde 8 - 13,5 mm

**rødt lokk, uten klemme, for merking av
strømkretser i sikkerhetsbelysningen**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/49670201>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	rød
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	82 mm
Bredde:	82 mm

Dimensjoner

Høyde:	52 mm
--------	-------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

WST M20 - Skrukork
WNI M20 - Skrunippel
KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse
KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse
AST M20 - Påmonteringsstuss
VST M20 - Skrukork
BST M20/sw - Lufttestuss
BST M20 - Lufttestuss
Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk
Abox PST - Plomberingssett