

Rekkeklemmekapslinger

RK 4/07 SL-7x4²



RK 4/07 SL-7x4²

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 61000701

E-nummer: 1226505

Dimensjoner: 110 x 110 x 90 mm

Rekkeklemmekapslinger, Polystyrol, lysegrå
tilsvarende RAL 7035, inkl. 4 monteringsstusser
M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, IP54, 1
monteringsstuss M25, Tetningsområde 9 - 18,5
mm, IP54

utstyrt med 7 skrueløse klemmer 4 mm²,
(type Weidmüller ZDU 4)

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/63000701>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Dimensjoner

Lengde:	110 mm
Bredde:	110 mm
Høyde:	90 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

HBA - Stykke for manuell betjening

ASS-kl - Sett med utvendige hengsler

KS M20 - Kombisett

KS M25 - Kombisett

KS M25-gro - Kombisett

TK ABL - Utvendig festelask-sett