

Rekkeklemmekapslinger

RKK 4/10-10x4²



RKK 4/10-10x4²

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 60740401

E-nummer: 1226506

Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Rekkeklemmekapsling i kompakt konstruksjon, Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035, utstyrt med 10-polet blokklemme 0,2-4 mm² (skrueforbindelse), inkl. 4 monteringsstusser M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, IP54

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/63740401>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP66
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Dimensjoner

Lengde:	94 mm
Bredde:	94 mm
Høyde:	57 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
--------------------------	-----

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materialer

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

ASS-kl - Sett med utvendige hengsler

KS M20 - Kombisett

TK ABL - Utvendig festelask-sett