

Koblingsboks

Abox-i m 025 AB-2,5²



Abox-i m 025 AB-2,5²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49940201

E-nummer: 1226524

Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, værbestandig, slagfast, med utstansinger, M20, med IP66 dobbelmembranstuss, med utvendige festelasker

grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP66
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	82 mm
Bredde:	82 mm

Dimensjoner

Høyde:	52 mm
--------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

GMU PA M20 - Kontramutter

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20 - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hivt

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

Abox PST - Plomberingssett