

## Modulærkapsling

# AKe-L 24 Compact



## AKe-L 24 Compact

### Modulærkapsling

Produktnummer: 73582401

E-nummer: 1239246

Dimensjoner: 250 x 370 x 122 mm

Modulærkapsling, 2-rekkers, 150 mm skinneavstand, Dekke- og skriftstrimler, Isolasjonskork, ekstra nivånippel

### Uten PE/N-klemmer



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nom. isolasjonsspenning AC:       | 400 V |
| Antall avstandsenheter per rekke: | 12    |
| Antall rekker:                    | 2     |
| Antall N-potensiale:              | 1     |
| Beskyttelsesart:                  | IP55  |
| Antall avstandsenheter:           | 12    |
| Beskyttelsesklasse:               | II    |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
|-----------------|-----|

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Lengde: | 370 mm |
| Bredde: | 250 mm |
| Høyde:  | 122 mm |

## Materialeegenskaper

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk: | nei    |
| Brannegenskap iht. VDE:  | 750 °C |
| halogenfri:              | ja     |
| Industrikvalitet:        | nei    |

## mekaniske egenskaper

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Monteringstype: | Oppbygning |
| kan plomberes:  | ja         |
| Kan stables:    | ja         |
| Slagfasthet:    | IK07       |

## Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polystyren                     |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu:  | Polykarbonat                   |