

Koblingsboks

Abox-i m 040-L



Abox-i m 040-L

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 50190401

E-nummer: 1226527

Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, værbestandig, slagfast, med utstansinger, M20, M20/M25, med IP66 dobbelmembranstuss, M25, Tetningsområde 9 - 16 mm

hvit, uten klemme



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP66
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	94 mm
Bredde:	94 mm

Dimensjoner

Høyde:	57 mm
--------	-------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25 - Kabelskruforbindelse

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

DMS M25 - Dobbeltmembranstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

Abox PST - Plomberingssett