



Olympia - det beste valg med fokus på ENØK og miljø

Beskrivelse

Armaturstamme i hvit glassfiberarmert plast. Kuppel i opalisert akryl. Alle komponenter er montert på en utbyttbar innerdel av hvitlakkert stålplate. Olympia leveres både med og uten mikrobølgesensor.

Olympia Radar OnOff

Mikrobølgesensor som tenner og slukker lyset. Master styrer ikke annen master.

Olympia Radar MinMaxOff

Mikrobølgesensor som veksler mellom max lys 100% ved tilstedeværelse og min 10 % etter forhåndsinnstilt tid uten detektering. Etter ytterligere forsinkelse slukker lyset. I tillegg kan Off funksjonen deaktiveres, noe som gir en MinMax armatur.

Olympia PIR On/Off tenner ved bevegelse i dekningsområdet.

Olympia PIR MinMax veksler mellom laveste dimme-nivå og fullt lys ved bevegelse.

Bruksområde

Kjøkken, korridorer, venterom, trappehus, garasje, etc.

Montasje

Armaturen er godkjent for montasje direkte i tak eller på vegg. Ved utenpåliggende kabelføring monteres armaturen på avstandsstykker (leveres som tilbehør).

Installasjon

Armaturen er utstyrt med en 5-polt instikksklemme, 5x2,5 mm². Kabelinnføringshull Ø 21mm på armaturens bakside.

LED modul

Armatureffekt: 30 W
Fargetemperatur: 3000 K
Lysytelse LED modul: 2800 lm
Lysytelse armatur: 2054 lm
Lysutbytte armatur: 68 lm/W
Fargeindex: RA 85
Fargetoleranse MacAdam: 3
Forventet levetid L70B50: 50 000 t
Omgivelsestemperatur Ta: 25°C

Øvrig

Olympia LED (3332409) er dimbar (1-10V) og kan anvendes som slave til MinMaxOff versjonen.

Nummer	Type	Kuppel	Bestykning	Styring	Vekt (kg)
3332409	Olympia	Opal	LED 830 30W	1-10V	1,4
115570	Olympia	Opal	LED 830 30W	DALI	1,5
3332410	Olympia Rada	Opal	LED 830 30W	MinMaxOff	1,5
3332416	Olympia Radar	Opal	LED 830 30W	OnOff	1,5
3332418	Olympia PIR	Opal	LED 830 30W	MinMax	1,6
3332419	Olympia PIR	Opal	LED 830 30W	OnOff	1,6

