



LuxSpace, surface mounted

DN570C LED20S/830 PSU-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - 830 varmhvit - Power supply unit external (PSU) - blank optikk - Push-in-kobling og strekkavlastning - Hvit RAL 9003

Kunder er opptatt av ressursutnyttelse. Energibesparelser prioriteres derfor høyt, men uten at dette skal gå på bekostning av velværet til de ansatte, eller kundene. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lyskildefarge	830 varmhvit	For montering på normalt antennebare overflater	
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Driver/strømenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	C [blank optikk]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Lysstrålespredning fra armatur	80°	I samsvar med EU RoHS	Nei
Kontrollgrensesnitt	-	Produktseriekode	DN570C [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Blendingstall CEN	22
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek		

LuxSpace, surface mounted

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	16 A
Startstrømtid	0,195 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	96 mm
Total diameter	250 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x NaN x NaN mm (3.8 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	144 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Opprinnelig inngangseffekt	15.8 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L90

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997088800
Produktnavn for bestilling	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718699970888
Bestillingskode	97088800
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910505100959
SAP-nettvekt (stykk)	1,930 kg



Målskisse



LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

LuxSpace, surface mounted

Fotometriske data

DN570C PSE-E 1xLED20S/830 C

1 x 2200 lm

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram

UGR diagram

IFGU1_DN570C PSE-E 1xLED20S830 C.EPS

IFPC1_DN570C PSE-E 1xLED20S830 C.EPS

