



LuxSpace, surface mounted

DN571C LED24S/830 PSD-VLC-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT DEEP - 830 varmhvit -
Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, ekstern - blank optikk - Push-in-kobling og strekkavlastning - Hvit RAL 9003

Kunder er opptatt av ressursutnyttelse. Energibesparelser prioriteres derfor høyt, men uten at dette skal gå på bekostning av velværet til de ansatte, eller kundene. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskildefarge	830 varmhvit	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	For montering på normalt antennebare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, ekstern	Garantiperiode	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	5 år
Optikktype	C [blank optikk]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	No
Lysstrålespredning fra armatur	75°	I samsvar med EU RoHS	24
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Produktseriekode	Nei
Kabel	-	Blendingstall CEN	DN571C [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		19

LuxSpace, surface mounted

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	16 A
Startstrømtid	0,195 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	119 mm
Total diameter	250 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	119 x NaN x NaN mm (4.7 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	141 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Opprinnelig inngangseffekt	19.4 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L90

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997100700
Produktnavn for bestilling	DN571C LED24S/830 PSD-VLC-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718699971007
Bestillingskode	97100700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910505100971
SAP-nettovekt (stykk)	1,930 kg



Målskisse



LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

LuxSpace, surface mounted

Fotometriske data



IFGU1_DN571C PSE-E 1xLED24S830 C.EPS

IFPC1_DN571C PSE-E 1xLED24S830 C.EPS

