

BUS indikator

JA-112i

Dette er en indikatormodul som kan benyttes for å indikere en hendelse eller via status for områder i alarmsystemet. Den kan også direkte styres av programmerbare utganger (1 – 128). Den har et rødt lys som aktiveres når valgt hendelse inntreffer. Den kobles til alarmsystemets BUS. Den kan ikke adresseres.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via alarmsentralens BUS 12V (9... 15V)
Strømforbruk hvile (LED av):	3 mA
Strømforbruk aktiv (LED på):	6 mA
Størrelse:	62 x 36 x 27 mm
Klassifisering:	nivå 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Temperaturområde:	Fra -10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no