

Betjeningspanel

JA-110E

Betjeningspanel med LCD-skjerm, betjeningstaster og en RFID kortleser. Den finnes som en BUS, så vel som i en trådløs versjon. Den har fire funksjonstaster til betjening av områder, PG-utganger og andre funksjoner. Funksjonstastene benyttes samtidig som statusindikatorer.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	9 - 15 V, fra alarmsentralens BUS Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus: 30 mA Aktuelt strømforbruk for valg av ledning: 110 mA
Interkonneksjonstype:	Data-BUS – ikke delt
RFID-frekvens:	125 kHz
Klassifisering:	sikkerhetsklasse 2 (hvis stilt inn i F-Link) i hht. EN 50131-1, EN 50131-3
Dimensjoner:	120 x 130 x 30 mm
Vekt:	217 gram
Temperaturområde:	-10°C til +40°C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no